

Conseils et assistance pour les machines de la gamme G-WASH.



GRÜNIC

<u>Problème</u>	<u>Cause</u>	<u>Remède</u>
G-WASH 11/104/105/140/171 Résidus de couleur dans l'écran Mauvais résultat de lavage	Tems de lavage trop court _____ Pression de lavage insuffisante _____ Pas assez de solvant sur l'écran _____ Solvant encrassé _____ Mauvaise syntonisation du solvant avec le système De couleurs d'imprimerie _____ Pas assez de chimie de dégravage _____ Produit de dégravage ne contient pas _____ Mauvaise syntonisation de la chimie avec la couche; Mauvaise capacité de dissolution _____ Buses bouchées _____ Pression d'eau insuffisante _____ Surexposition _____ Pression d'eau insuffisante _____ Exposition insuffisante _____ Pression d'eau excessive _____ 	- Augmenter le temps de lavage - Contrôler si tous les couvercles des buses sont montés - Contrôler si les tuyaux ont éventuellement une fuite - Contrôler le bon fonctionnement de la pompe de lavage - Buses bouchées, contrôler et nettoyer le réservoir - Remplacer ou distiller le solvant - Changer le solvant - Contrôler la quantité de produit de dégravage dans le tonneau - Contrôler si tous les couvercles des buses sont montés - Contrôler si les tuyaux ont éventuellement une fuite - Contrôler le bon fonctionnement de la pompe de chimie - Contrôler l'air de pulvérisation - Contrôler le réglage de la quantité de chimie - Dégraisser l'écran au préalable - Changer la chimie - Nettoyer les buses - Contrôler le filtre d'eau - Contrôler et nettoyer le réservoir d'eau recyclée - Contrôler si tous les couvercles des buses sont montés - Contrôler si les tuyaux ont éventuellement une fuite - Contrôler le bon fonctionnement des pompes haute pression - Contrôler le filtre d'eau - Contrôler la pompe de pression d'admission - Contrôler le temps d'exposition - Contrôler si tous les couvercles de buses sont montés - Contrôler si les tuyaux ont éventuellement une fuite - Contrôler le fonctionnement des pompes haute pression - Contrôler le filtre d'eau - Contrôler la pompe de pression d'admission - Contrôler le temps d'exposition - Contrôle de la pression d'eau - S'assurer que les buses ne sont pas bouchées
G-WASH 12/125/142/144 172/174 Pas d'effet de dégravage Rayures après le décapage G-WASH 15/104/125/145 175 Mauvais développement Formation de rayures		