

Los procesos de impresión estables comienzan con la tensión de la malla – verificada rápidamente, medida con precisión



G-CHECK

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-CHECK – Dispositivo mecánico para la medición de la tensión de la malla



Maletín resistente



Todo guardado de forma segura



Referenciar el dispositivo de medición



Medir la tensión de la malla



Conformidad CE
El producto cumple con los
requerimientos de la
Directiva UE para máquinas.

Los más importantes datos en breve

- Maletín de transporte resistente para un almacenaje seguro del dispositivo
- Control rápido y sencillo de la tensión de la malla
- Diseño ergonómico para un manejo cómodo
- Escala grande y de alto contraste asegurando una lectura fácil
- Rango de medición de 10 a 50 N/cm
- Compatible con todas las mallas estándar de PET, PA y acero
- Funciona sin batería ni fuente de alimentación
- Referenciación sencilla de la escala con la placa de vidrio suministrada
- Componentes de alta precisión de fabricación mecánica
- Fabricado en Suiza
- Producto de gran durabilidad que apenas requiere mantenimiento – ideal para el uso diario
- Registro de calibración e instrucciones de uso incluidos

Alcance del suministro

- Maletín de transporte
- Dispositivo de medición de tensión
- Placa de vidrio de referenciación
- Manual de usuario
- Registro de calibración

Servicio de mantenimiento

Para obtener resultados precisos en todo momento y a largo plazo, es esencial realizar un mantenimiento y una calibración periódicos. Especialmente recomendado en caso de daños visibles o piezas sueltas. Nuestro servicio de mantenimiento profesional incluye la limpieza exhaustiva, un control de funcionamiento completo así como la calibración precisa de su dispositivo.



Datos técnicos

Dispositivo de medición	Rango de medición	10 - 50 N/cm
	Ancho:	70 mm
	Alto:	112 mm
	Profundidad:	38 mm
	Peso:	500 g

Maletín completo

Ancho:	255 mm
Alto:	210 mm
Profundidad:	72 mm
Peso:	1020 g

Todas las medidas especificadas en mm
Reservado el derecho de modificaciones técnicas

