

Des processus d'impression stables
commencent par la tension du tissu –
contrôle rapide, mesure précise



G-CHECK

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-CHECK – Appareil mécanique pour la mesure de la tension du tissu



Mallette robuste



Tout est rangé en toute sécurité



Référencer l'appareil de mesure



Mesurer la tension du tissu



Conformité CE
Le produit répond aux exigences de la directive UE pour machines.

Faits marquants en un coup d'œil

- Mallette de transport robuste pour un stockage sûr de l'appareil de mesure
- Contrôle rapide et simple de la tension du tissu
- Design ergonomique pour un confort d'utilisation maximal
- Grande échelle à contraste élevé, facilement lisible
- Plage de mesure entre 10 et 50 N/cm
- Compatible avec tous les tissus PET, PA et en acier disponibles sur le marché
- Fonctionne sans pile ni alimentation de secteur
- Référencement simple de l'échelle grâce à la plaque de verre incluse
- Composants de haute précision de fabrication mécanique
- Fabriqué en Suisse
- Produit de grande durabilité ne requérant que peu d'entretien – idéal pour une utilisation quotidienne
- Protocole de calibration et mode d'emploi inclus

Etendue de livraison

- Mallette de transport
- Appareil de mesure de la tension
- Plaque de référencement en verre
- Mode d'emploi
- Protocole de calibration

Service d'entretien

Pour garantir des résultats précis à long terme, un entretien et une calibration réguliers sont indispensables. Recommandés notamment en cas de dommages visibles ou de pièces desserrées. Notre service professionnel comprend un nettoyage complet, un contrôle de fonctionnement ainsi qu'une calibration précise de votre appareil.



Données techniques

Appareil de mesure	Plage de mesure:	10 - 50 N/cm
	Largeur :	70 mm
	Hauteur :	112 mm
	Profondeur :	38 mm
	Poids :	500 g
Mallette complète	Largeur :	255 mm
	Hauteur :	210 mm
	Profondeur :	72 mm
	Poids :	1020 g

Toutes les mesures sont spécifiées en mm
Sous réserve de changements techniques

