

El concepto en línea G-WASH 170XM con posibilidad de extensión modular automatiza todos los procesos de lavado de pantallas con un tamaño máx. de 3x6m



G-WASH 170XM

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-WASH 170XM

Sistema de lavado en línea modular



Sistema de bombeo



Filtro de aerosol



Cisterna de circuito cerrado con filtro inclinado



Filtro fino

Las más importantes características de un vistazo

- Lavar, recuperar, revelar.
- Para dimensiones de pantalla de hasta 3 x 6m.
- Alto grado de flexibilidad gracias al diseño modular
- Las instalaciones existentes pueden ampliarse en cualquier momento con módulos adicionales.
- Completamente desmontable - la máquina puede atravesar fácilmente una puerta de cualquier ancho.
- Excelente accesibilidad y limpieza fácil de las cámaras de lavado gracias al sistema de paneles.
- Módulos EN-LINEA con cámaras de lavado enteramente cerradas, de acero inoxidable V2A.
- Sin fugas de aerosoles durante el proceso de lavado.
- La separación sistemática de los procesos de lavado reduce una disipación de los productos químicos, prolonga la vida útil y permite reducir los costes de consumo.
- Concebido para la utilización de productos de limpieza de la más reciente generación (punto de inflamación >55° C, método de construcción conforme a las directivas ATEX).
- Manejo práctico de los líquidos gracias a los sistemas de mantenimiento disponibles como opción.
- Limpieza fácil de las cisternas gracias al método de construcción aislado y libremente accesible.
- Los sistemas de bombeo eficaces garantizan una capacidad de producción elevada.
- El sistema Recyclean desarrollado por Grünig permite realizar importantes ahorros en el consumo de agua dulce.
- Todos los procesos de lavado y de tratamiento funcionan a base de las toberas especiales de Grünig.
- Programación abierta de todos los parámetros mediante un terminal con pantalla táctil.
- Los programas de lavado pueden adaptarse en cualquier momento a las necesidades individuales.
- Una integración de sistemas CtS es fácilmente posible.
- Sistema extensivo de mantenimiento de pantallas G190XM.
- Los alimentadores de pantalla pueden ampliarse con secadores o resguardos de seguridad.



Conformidad CE
El producto cumple con los
requerimientos de la
Directiva UE para máquinas.

Todas las medidas especificadas en mm
Reservado el derecho de modificaciones técnicas